

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning ULTIMALT PROFF 10

Materialspesifikasjon

Utvendig kledning av gran i henhold til SN/TS 3186. Produsert av PEFC-sertifisert tømmer.

Trevirkets egenskaper

Tre er et levende materiale. Det påvirkes og endres naturlig som følge av variasjoner i luftfuktighet, direkte sollys og temperatur. Disse endringene kan medføre kuling, krymping og/eller sprekkdannelse, og mørke farger er spesielt utsatte. På mørke farger vil direkte sollys gi betydelig høyere overflatetemperatur enn på lyse farger, og dette vil fremskynde og forsterke de naturlige endringene.

Overflatebehandling

Leverandør av overflateprodukter: 

Kledningen er forbehandlet med 1 strøk 4-sidig råtebeskyttelse Jotun Industri Impregnering Tre og 1 strøk grunning Jotun Industri Opaque Primer.

Deretter 1 mellomstrøk maling og 2 toppstrøk maling, alle 3 strøk med Jotun Industri DRYGOLIN Nordic Extreme. Grunning og maling påføres 3-sidig.

Jotun Industri Impregnering Tre brukes som ekstra beskyttelse mot råte og treborende insekter, og oppfyller kravene i testen EN 113.

Jotun Industri Opaque Primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder soppdremende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fukt, samt sørger for god vedheft.

Jotun Industri DRYGOLIN Nordic Extreme er en akrylbasert, vanntynnet maling, med meget god holdbarhet på farge og glans. Malingen er selvrensende, og gir kledningen en vannavvisende og lysbeskyttende overflate som verner mot nedbrytning fra UV-stråler og fuktighet.

NB! Fargevariasjoner fra ulike produksjonsserier vil kunne forekomme.

Mottakskontroll og lagring før montering

Mottakskontroll må foretas når kledningen leveres. Sjekk at leveransen stemmer med bestillingen, både når det gjelder treslag, kvalitet, profil, dimensjon og overflatebehandling (farge og behandlingsgrad). Sjekk også at mengde samsvarer med bestillingen, og at pakkene er hele og uskadede.

ULTIMALT PROFF 10 er et ferdig produkt, og må behandles deretter med tanke på lagring, håndtering og montering. Det er viktig at kledningen blir lagret plant og stabilt før montering, og at den blir tildekket slik at den ikke eksponeres for direkte sollys eller nedbør. Anbefalt klarering til terreng er minst 10 cm, og dersom fare for jordfuktighet bør også terrenget tildekkes. Kledningen bør monteres så raskt som mulig etter at trelastpakken er åpnet.

Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget og i tråd med Byggforsk-serien fra SINTEF (542.101 Liggende og stående trekledning og Sintef Trehus - figursamling for byggeplass). Det er viktig at festemidler flukter med kledningens overflate. Det anbefales festemidler klasse A2 og A4 for å unngå avrenningsmerker, og for et mest mulig ferdig utseende bør **ULTIMALT PROFF 10** monteres med skruer (A4) med farget hode.

Ved montering behandles endeved og annet ubehandlet treverk med 3-4 strøk vått-i-vått med Jotun VISIR Grunning, samt 2 strøk Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme. Ved temperatur under 0 grader brukes Jotun Visir klar oljegrunding og DRYGOLIN oljemaling. Følg påføringsanvisningen på malingen.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold. Skruer og spikere må være forskriftsmessig festet til enhver tid. Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Produsent

G3 Gausdal Treindustrier SA
www.g3i.no | post@g3i.no



10 års garanti

ULTIMALT PROFF 10 leveres med 10 års garanti. For å aktivere 10-årsgarantien må utførende registrere produktet på ultimalt.no/proff10 innen 10 uker etter mottak av varen.

Ytterligere informasjon

ultimalt.no/proff10 | www.g3i.no | www.jotun.no